PRODUITS D`USAGE GÉNÉRAL

CITRIKLEEN

NETTOYANT À HAUT RENDEMENT À BASE DE SOLVANT NATUREL

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

CARACTÉRISTIQUES

- Emulsifiable à l'eau
- Les huiles et graisses enlevées dans un bassin de trempage par **CITRIKLEEN**, se séparent et flottent en surface.

AVANTAGES

- Réduit les rejets toxiques pour l'environnement.
- Agréable à utiliser
- Solvant très efficace
- Puisqu'il est émulsifiable à l'eau donc diluable, il est économique
- Permet la séparation et l'enlèvement des huiles et graisses qui se séparent et flottent en surface. Ce qui permet de réutiliser le produit plus longtemps. Équipement industriel lourd, tels les pelles mécaniques, les broyeurs des mines, les camions, les tracteurs à chenilles, les planchers très souillés d'huiles et graisses usées.

DESCRIPTION

CITRIKLEEN est un solvant émulsifiable à l'eau, conçu à partir d'un solvant naturel, qui est en fait un extrait végétal. **CITRIKLEEN** fait donc le travail des solvants habituels à base de distillats de pétrole, sans en posséder les inconvénients pour la santé et de confort des utilisateurs, ainsi qu'en réduisant les contraintes environ-nementales.

CITRIKLEEN est donc très efficace dans le nettoyage de souillures telles: les huiles et graisses lubrifiantes, les huiles de coupe, les marques de caoutchouc, les cires, les encres d'imprimerie, certains adhésifs, et une multitude d'autres dépôts.

MODE D'EMPLOI #1

Surfaces à nettoyer	Equipement industriel lourd, tels les pelles mécaniques, les broyeurs des mines, les camions, les tracteurs à chenilles, les planchers très souillés d'huiles et graisses usées.
Dépôts à enlever	Huiles et graisses lourdes, dépôts carbonisés, goudron, lubrifiants usés.
Dilution à l'eau	Tel quel jusqu'à 1:10
Méthode	Arroser les surfaces au moyen d'arrosoirs, de mousseuses, ou appliquer au moyen de brosses ou de chiffons. Ensuite, bien rincer à l'eau.

MODE D'EMPLOI #2

Surfaces à nettoyer	Pièces d'automobiles: moteurs, transmissions, autres pièces en métal.
Dépôts à enlever	Huiles et graisses, lubrifiants usés.
Dilution à l'eau	Tel quel à 1:10
Méthode	Appliquer sur les surfaces au moyen d'arrosoirs, ou au moyen de brosses ou de chiffons. Ensuite, bien rincer à l'eau. Ou encore, tremper les pièces dans un bassin à froid. Rincer à l'eau lorsque les pièces en sortent.

VOIR AU VERSO

West Penetone Inc., 10900 Secant, Anjou, QC H1J 1S5, 1.800.361.8927
Penetone Corporation, 700 Gotham Parkway, Carlstadt, NJ, 07072, 1.800.631.1652

CITRIKLEEN
NETTOYANT À HAUT RENDEMENT À BASE DE SOLVANT NATUREL

MODE D'EMPLOI #3

Surfaces à nettoyer Planchers d'usines

Dépôts à enlever Graisses et huiles lourdes, lubrifiants usés, marques de caoutchouc.

Dilution à l'eau 1:10 à 1:30

Méthode Arroser les surfaces au moyen d'arrosoirs, de mousseuses, ou appliquer au moyen de brosses ou de vadrouilles. Bien frotter les surfaces. Ensuite, bien rincer à l'eau chaude.

MODE D'EMPLOI #4

Surfaces à nettoyer Nettoyage de petites pièces

Dépôts à enlever Graisses et huiles de lubrification

Dilution à l'eau 1:3 à 1:20

Méthode Tremper dans un bassins de recirculation contenant une solution froide de **CITRIKLEEN**.

PROPRIÉTES			
Apparence:	liquide de couleur jaune	**Température d'auto ignition:**	275ºc
Odeur:	agrumes	**Chlore:**	aucun composé chloré
Poids spécifique @ 20ºC :	0.98	**Point d'ébullition:**	approx. 100ºC
Viscosité:	modérée	**Point de congélation:**	< -10ºc
pH:	10.4	**Tendance au moussage:**	forte
Point d'éclair (TCC):	52ºC	**Techniques de mesure de concentration:**	conductivité électrique, indice de réfraction
Phosphore:	non	**Rinçage:**	bon
Solubilité dans l'eau:	émulsifiable		

INCOMPATIBILITÉ	**MISE EN GARDE**
Éviter de laisser en contact pour des périodes prolongées ou répétées avec des matières plastiques. Peut être corrosif sur de l'acier galvanisé.	Entreposer à l'écart des source de chaleur ou de flamme

IMPORTANT: Avant d'utiliser CITRIKLEEN, toujours s'assurer de bien lire et de suivre les instructions et les mesures de sécurité qui apparaissent sur l'étiquette et sur la fiche signalétique (m.s.d.s.) du produit.